



- Radically reduces your company's expenses on international communication
- Save even more, calling from one Max to another
- Platform serves as a host gateway for additional telephony services
- Supports an office of 200 users (depending on call dynamics), providing 24 (T1) or 30 (E1) virtual ports for simultaneous calls.
- Seamlessly interacts with digital PBX and is invisible to the end user
- Easily connects to the existing local network

Max T1/E1™

Net2Phone® Part # 408-7901



Звоните через глобальную сеть Net2Phone, подключив Max к цифровой АТС и экономьте значительные средства на международных переговорах! С качеством и четкостью связи, превосходящими стандартную IP-телефонию, экономия никогда не достигалась так легко.

Качество звука, которое Вы ждете по неожиданно низким тарифам

Max T1/E1 позволит Вам совершать недорогие звонки в любую точку мира. Так как Ваши звонки будут проходить через IP-сеть, управляемую Net2Phone, и обходить основную часть обычной телефонной сети, Вы сможете звонить по невероятно низким тарифам при качестве, на которое Вы рассчитываете.

Снижение расходов на связь для малого и среднего бизнеса

Получайте выгоду от чрезвычайно низких тарифов на звонки по всему миру. Экономьте еще больше на звонках с одного Max на другой, что является идеальным решением для связи с филиалами или для мест, куда вы часто звоните. Кроме этого, комплект всевозможных услуг телефонии только повысит эффективность Вашего бизнеса.

Легкая интеграция в любую офисную среду

Max безупречно внедряется в Вашу локальную сеть и телефонную систему. Просто подключите Max к локальной сети через 10 Base T Ethernet порт. Затем подключите Max к T1/E1 порту цифровой АТС и Ваша система экономичной связи готова к работе. Max имеет дополнительную функцию - "входящий звонок из ТФОП" (т.е. с обычного телефона). Благодаря своей несложной интеграции Max незаметен для всех пользователей офиса.

Технические характеристики

Минимальные требования

- 17 Кб/сек пропускная способность Интернет канала на каждую линию
- Независимость от ОС (Web-установка и управление)
- PC и карта Ethernet (требуется для первичной установки)
- Динамический или статический IP-адрес

Подключение к LAN

- 10BaseT интерфейс (half/duplex)
- RJ-45 соединение

Аналоговый телефонный интерфейс

- Количество каналов: 24(T1)/30(E1)
- Цифровой голосовой интерфейс: T1 или E1, RJ-48, 1 порт (Ethernet/Fast Ethernet auto-detection)

Интерфейс управления

- RS-232C DB-9, 1 порт асинхронного взаимодействия на 19200bps

Общие характеристики

- Размеры: 53.5 x 439 x 300 мм
- Питание: 110-220 V, 1A (максимум), 50/60 Hz, 60 W (максимум) (авто-определение)



Copyright 2001, Net2Phone, Inc. Net2Phone is a registered trademark of Net2Phone, Inc. Net2Phone Max and IP Phone are trademarks of Net2Phone, Inc. Specifications, pricing, and rates are subject to change without notice.

Net2Phone, Inc. • 520 Broad Street • Newark, NJ • 07102, USA
www.net2phone.com/max