



- Радикально сократит расходы Вашей компании на международную связь
- Экономьте еще больше, звоня с одного Max на другой
- Платформа служит шлюзом хоста для дополнительных услуг телефонии
- Поддерживает офис из 100 пользователей (в зависимости от динамики звонков), принимая до 16 аналоговых телефонов или АТС
- Безупречно взаимодействует с аналоговой АТС и не заметен для конечного пользователя
- Легко подключается к существующей локальной сети компании

 net2phoneSM

Max 8/16TM

Max 8/16™

8-портовый модуль расширения (до 16 портов)



Net2Phone® Part # 408-7701

Net2Phone® Part # 408-7708

Теперь множество пользователей может звонить через глобальную сеть Net2Phone ... с четкостью и качеством превосходящим стандартную телефонию! Просто подключите аналоговые телефоны или АТС и экономьте, звоня по всему миру.

Качество звука, которое Вы ждете по неожиданно низким тарифам

Max 8/16 позволяет Вам совершать недорогие звонки в любую точку мира. Так как Ваши звонки будут проходить через IP-сеть, управляемую Net2Phone, и обходить основную часть обычной телефонной сети, Вы сможете звонить по невероятно низким тарифам при качестве, на которое Вы рассчитываете.

Снижение расходов на связь для малого и среднего бизнеса

Получайте выгоду от чрезвычайно низких тарифов на звонки по всему миру. Экономьте еще больше на звонках с одного Max на другой, что является идеальным решением для связи с филиалами или для мест, куда вы часто звоните. Кроме этого, комплект всевозможных услуг телефонии только повысит эффективность Вашего бизнеса.

Легкая интеграция в любую офисную среду

Max безупречно внедряется в Вашу локальную сеть и телефонную систему. Просто подключите Max к локальной сети через 10BaseT Ethernet порт. С FXS версией Вы легко сможете подключить многочисленные аналоговые телефоны или магистральные линии АТС чтобы совершать экономные звонки. Версия FXO подключается прямо к аналоговой АТС, предлагая дополнительную функцию - "входящий звонок из ТФОП" (т.е. с обычного телефона). Благодаря своей несложной интеграции Max незаметен для всех пользователей офиса.

Нарастивайте число модулей Max по мере роста Вашего бизнеса

Max 8/16 допускает 8 одновременных звонков через Интернет. При росте Вашего бизнеса или росте нагрузки, Max можно расширить до 16 портов.

Технические характеристики

Минимальные требования

- 17 Кб/сек пропускная способность Интернет канала на каждую линию
- Независимость от ОС (Web-установка и управление)
- PC и карта Ethernet (требуется для первичной установки)
- Динамический или статический IP-адрес

Подключение к LAN

- 10BaseT интерфейс (half/duplex)
- RJ-45 соединение

Аналоговый телефонный интерфейс

- Количество каналов: 8 (возм. расширения до 16)
- Аналоговый голосовой интерфейс: FXS или FXO, RJ-48, 8/16 ports

Интерфейс управления

- RS-232C DB-9, 1 порт асинхронного взаимодействия на 19200bps

Общие характеристики

- Размеры: 53.5 x 439 x 300 мм
- Питание: 110-220 V, 1A (максимум), 50/60 Hz, 60 W (максимум)



Copyright 2001, Net2Phone, Inc. Net2Phone is a registered trademark of Net2Phone, Inc. Net2Phone Max and IP Phone are trademarks of Net2Phone, Inc. Specifications, pricing, and rates are subject to change without notice.

Net2Phone, Inc. • 520 Broad Street • Newark, NJ • 07102, USA
www.net2phone.com/max

Max 8/16™